



⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・配線は記載してある接続で正しく配線してください。誤配線は、破損・感電の原因になります。
- ・器具のソケット部が劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下、接触不良、感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
- ・周囲温度は、5°C~35°C以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・調光不可

仕様 ・電源内蔵型直管LEDランプ (片側入力タイプ) ・入力電圧 100~240V 消費電力 12.5W ・光束 / 2600lm (5000K) ・40形配光角300°				特記事項 LEDランプを使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLEDランプ及び、蛍光灯は絶対に使用しないで下さい。				型番 EOT40N-12TSPW ※色温度5000K	
				適用	GISPR 15クリア YHD 15%以下			V:W数	100~240V : 12.5W
3				作成日	承認	検印	作成	器具重量	240g
2	口金		1	G13					
1	カバー	PC	1	乳半					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	2018-04-27 2017-02-24		H.K	H.K	

